

LINHA CR

CNH CAPITAL

7.90 / 8.90 / 9.90 / 10.90



MAIS HECTARES COLHIDOS POR JORNADA

A linha CR entrega baixo índices de perdas e qualidade de grãos:

- Maior área de peneiras do mercado;
- Duplo rotor com várias configurações na debulha e separação;
- Vanes do rotor ajustáveis;
- Opti-Fan™: ventilador que compensa o relevo;
- Retrilha independente com debulha e retorno para o bandeirão.



MÁXIMA PERFORMANCE E BAIXOS ÍNDICES DE PERDA

A eficiência operacional na máquina e também na palma da sua mão:

- PLM[®] e Telemetria: a gestão da fazenda e precisão da lavoura onde você estiver;
- Tubo de descarga dobrável e ponteira pivotante agilizam a descarga;
- DFR - Dynamic Feed Roll™ acelera o material, aumentando a capacidade de colheita e protegendo o sistema industrial de pedras;
- Maior motor e tanque de combustível aumentam a eficiência operacional.



CONFORTO E USO INTUITIVO

Tudo na máquina foi pensado para as longas jornadas de trabalho.

- Cabine com maior área interna e maior visibilidade;
- Banco do operador importado da Alemanha;
- Controles e ajustes ergonômicos;
- Conforto visual: cabine com revestimento escuro para diminuir reflexos internos e iluminação em LED para jornadas noturnas.



CONTROLE, ANÁLISE E TOMADA DE DECISÃO

IntelliSense™ e IntelliCruise™ ajustam à colheitadeira às condições de colheita.

- Sensores de carga das peneiras patenteados;
- Vanes do Rotor ajustáveis pelo IntelliSense™;
- Câmera de Grãos GrainCam™;
- Inteligência Artificial.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

		CR 7.90	CR 7.90 Arroz	CR 7.90 IntelliSense™	CR 8.90	CR 8.90 IntelliSense™	CR 9.90 IntelliSense™	CR 10.90 IntelliSense™
MOTOR								
Modelo	TIER 3 Motor FPT Cursor 11 Common Rail			TIER 3 Motor FPT Cursor 13 Common Rail			TIER 3 Motor FPT Cursor 16 Common Rail	
Potência Nominal	435 cv / 320 kW			503 cv / 370 kW			558 cv / 410 kW	
Potência máxima	503 cv / 370 kW			571 cv / 420 kW			634 cv / 466 kW	
Tanque de Combustível	1.150 litros						1.300 litros	
Tanque de Arla 32	n/a						130 litros	
TRANSMISSÃO, FREIO E EIXO TRASEIRO								
Transmissão	STD 4 velocidades			Variável de 2 velocidades		STD 4 velocidades		
Freio	Disco hidráulico de pinças duplas			Disco úmido hidráulico		Disco úmido hidráulico		
Eixo Traseiro				Ajustável				
Tração Auxiliar 4WD	Opcional			STD		Opcional		
Bloqueio do Diferencial				Opcional				
ELEVADOR DE PALHA								
DFR - Dynamic Feed Roll™	Opcional			n/a		Opcional		
Detector Avançado de Pedras ASP				STD		n/a		
Ajuste da Máscara Frontal				Manual		Manual (Remoto Opcional)		Remoto
Transmissão Variável do Alimentador	Opcional					STD		
DUPLO ROTOR								
Diâmetro dos Rotores				22"				
Comprimento				2,638 m				
Área Total de Debulha e Separação				2,9 m²				
Vanes Ajustáveis Remotamente	Opcional			STD		Opcional		
SISTEMA DE LIMPEZA								
Área de Peneiras sob Ação de Vento				6,5 m²				
Abertura Remota de Pré Peneira e Peneiras	STD			Opcional		STD		
Opti-Fan™ - Ventilador Variável conforme Relevo				STD				
Sensores de Carga das Peneiras	n/a			STD		n/a		
Mesa Autonivelante				STD				
Retriha				Dupla Independente de debulha e retorno para o bandejeão				
MANEJO DE RESÍDUO								
Picador	Acelerador de Palhas e Picador Traseiro		Opcional Acelerador de Palhas e Picador Traseiro		Acelerador de Palhas e Picador Traseiro		Acelerador de Palhas e Picador Traseiro	
Distribuidor de Palha	Defletor com Aletas		Opcional Defletor com Aletas		Defletor com Aletas		n/a	
Opti-Spread™ - Distribuidor de Palhada				n/a		STD		
GRANELEIRO								
Capacidade	Litros		12.330 litros		14.500 litros			
	Sacas (soja)		159		187			
	Quilos (soja)		9.531 kg		11.208 kg			
SISTEMA DE DESCARGA								
Taxa de Descarga	Acionamento Simples		126 L/s		142 L/s		n/a	
	Acionamento Duplo		n/a		142 L/s (Opcional)		159 L/s	
Comprimento de Tubo	5,5 m (Opcional extensão 1,3m)			5,8 m rígido (Opcional 8,3 m dobrável / extensão 2,2m)			8,3 m dobrável (Mais extensão 2,2 m)	
Ponteira Pivotante				STD				
Câmara de Descarga				Opcional (DIA)				
PLATAFORMAS								
Plataforma Caracol New Holland	-		25 pés		-			
Plataforma Draper New Holland	40 pés		30 pés		40 pés		45 pés	
INTELLISENSE™ AUTOMAÇÃO INTELIGENTE								
IntelliSense™ - Automação Inteligente	n/a			STD		n/a		STD
GrainCam™ - Câmera de Grãos	n/a			STD		n/a		STD
Vanes do Rotor Ajustáveis Remotamente e Controladas pelo IntelliSense™	Opcional remotamente ajustáveis			STD		Opcional remotamente ajustáveis		STD
Sensores de Carga das Peneiras	n/a			STD		n/a		STD
AGRICULTURA DE PRECISÃO								
Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade				STD				
Predisposição para Piloto Automático				STD				
IntelliSteer™ - Sistema de Piloto Automático / Guia Automático	STD			Opcional		STD		
IntelliCruise™ - Sistema de Velocidade / Deslocamento Automático	STD			Opcional		STD		
ACS - Ajustes Automáticos de Cultura				STD				
New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão				Dados agronômicos e da frota de máquinas				
Telemetria - Dados móveis/WiFi				Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem)				
CABINE								
Volume interno da Cabine				3,7 m³				
Área de Vidro				6,3 m²				
Caixa Refrigerada				STD				
Monitor IntelliView™ IV	1 monitor		2 monitores		1 monitor		2 monitores	
Faróis da Cabine em LED				Opcional		STD		
Iluminação LED de Longa Distância				Opcional		STD		
Assento Operador	Deluxe - Suspensão a Ar, Encosto de cabeça, Ventilação Ativa, Ajustes de Altura e Lombar Pneumáticos, Ajuste de Peso, Aquecimento, Absorção de Impacto Ajustável, Deslocamento de Avanço e Recuo - (Versão de banco Base como Opcional)							
Câmara de Ré	Opcional (DIA)			STD		Opcional (DIA)		STD
Ar Condicionado				STD				
PNEUS								
Rodado Dianteiro Duplo	520/85R42 162A8 R1W DUAL		520/85R42 157A8 R2 DUAL (Opcional) IF520/85R42 CFO 169A8 R2 DUAL		520/85R42 162A8 R1W DUAL (Opcional) 620/70R42 166A8 R1W DUAL		620/70R42 CFO 166A8/B R1W DUAL	
Rodado Traseiro	600/65R28 L1154 R1W		28L-26 16PR R2		600/65R28 L1154 R1W (Opcional) 28L-26 14PR R1		750/65 R26 166A8 R1W	
DIMENSÕES								
Largura	Rodado Duplo		4,60 m				4,70 m	
	Largura de Transporte (sem rodado instalado)				3,30 m			
Comprimento	Comprimento máquina		8,40 m				8,60 m	
	Comprimento com Tubo Descarregador (sem extensão)		9,80 m				9,60 m	
	Comprimento com Tubo Descarregador (com extensão)		11,1 m				11,80 m (tubo dobrável aberto)	
Altura			4,00 m				4,10 m	
Peso			18.690 kg		19.380 kg		20.915 kg	
								21.309 kg