



CONFORTO

Com o console do operador integrado ao assento e a nova alavanca multifunção, a cabine da nova TX é confortável e fácil de operar.



TECNOLOGIA

Com o sistema de controle automático da velocidade do ventilador e um sistema de peneiras inovador em combinação com os itens de PLM, a TX traz tudo que há de mais moderno na colheita.



ALTA CAPACIDADE DE COLHEITA

Com um sistema de debulha por cilindro e separação por duplo rotor, a linha TX entrega uma altíssima capacidade de colheita com alta eficiência na debulha, em qualquer faixa de velocidade.



BAIXOS ÍNDICES DE PERDA

Com o sistema de peneira autonivelante SmartSieve, a TX conta também com um processo de limpeza de tripla cascata e controle automático de velocidade do ventilador, o OptiFan. Esses sistemas garantem a distribuição igual do material sobre a peneira em áreas inclinadas, melhor limpeza e menor índice de perdas.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ

MODELO	TX4.90	TX5.90
MOTOR		
MOTOR	FPT NEF6	FPT NEF6
POTÊNCIA NOMINAL	204 cv / 152 kW	255 cv / 190 kW
POTÊNCIA MÁXIMA	220 cv / 164 kW	267 cv / 200 kW
SISTEMA DE INJEÇÃO	ELECTRONIC COMMON RAIL	ELECTRONIC COMMON RAIL
VOLUME	6,7 l	6,7 l
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	400 l	480 l
TRANSMISSÃO		
TIPO DE TRANSMISSÃO	HIDROSTÁTICA - MECÂNICA 3 VELOCIDADES (FRENTE/RÉ)	HIDROSTÁTICA - MECÂNICA 3 VELOCIDADES (FRENTE/RÉ)
ALIMENTADOR		
Nº DE CORRENTES	3	4
REVERSOR	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
CILINDRO		
DIÂMETRO (cm)	60,3 (GRÃOS) / 60,0 (ARROZ)	60,3 (GRÃOS)
LARGURA (m)	130	156
RPM PADRÃO	393 - 1.171 rpm	393 - 1.171 rpm
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE INSTALADO	231 - 689 rpm	231 - 689 rpm
CÔNCAVO	SECCIONADO	SECCIONADO
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,78	0,94
BATEDOR		
TIPO	REDONDO	REDONDO
RPM PADRÃO	850 rpm	850 rpm
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE INSTALADO	500 rpm	500 rpm
LARGURA (cm)	130	156
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	-	-
DUPLO ROTOR DE SEPARAÇÃO		
ÁREA (m²)	2,1	2,9
ROTAÇÃO MÍNIMA	400 rpm	400 rpm
ROTAÇÃO MÁXIMA	700 rpm	700 rpm
COMPRIMENTO (m)	3,45	3,45
BANDEJÃO		
ÁREA (m²)	2,36	2,85
SISTEMA DE LIMPEZA		
VENTILADOR (rpm)	350 - 1.050	420 - 1.250
ÁREA DE PENEIRA - DUPLA CASCATA (m²)	-	-
ÁREA DE PENEIRA - TRIPLA CASCATA (m²)	4,16	5,04
TIPO DE PENEIRA	1 1/8	1 1/8
LIMPEZA E SEPARAÇÃO		
ÁREA TOTAL DE SEPARAÇÃO (m²)	2,88	3,84
ÁREA TOTAL DE LIMPEZA (m²)	6,52	7,89
ÁREA TOTAL (m²)	7,04	11,73
GRANELEIRO		
CAPACIDADE (LITROS)	6.850	7.750
TAXA DE DESCARGA (l/s)	80	80
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA (m)	4,65	5,2
PICADOR		
ROTAÇÃO (rpm)	1.561 / 2.754 rpm	1.596 / 2.808 rpm
MOVIMENTO	CORREIA HC	CORREIA HC
QUANTIDADE DE FACAS	29	37
QUANTIDADE DE CONTRA FACAS	15	19
ESPALHADOR		
ESPALHADOR DE PALHA	STD	STD
ESPALHADOR DE PALHIÇO	OPCIONAL	OPCIONAL
CABINE		
AR CONDICIONADO	STD	STD
FARÓIS DE OPERAÇÃO	HALOGÊNOS / LED (OPCIONAL)	HALOGÊNOS / LED (OPCIONAL)
TOMADA USB	STD	STD
FRIGOBAR	STD	STD
PNEUS		
DIANTEIRO (DUAL)	20.8-38 R1 (GRÃOS) - 10 LONAS 20.8-38 R2 (ARROZ) - 10 LONAS 23.1-26 R2 (ARROZ) - 10 LONAS	20.8-38 R1 (GRÃOS) - 10 LONAS 20.8-38 R2 (ARROZ) - 10 LONAS 30.5-32 R1 (GRÃOS) - 12 LONAS
DIANTEIRO (SINGLE)	30.5-32 R1 (GRÃOS) - 12 LONAS 30.5-32 R2 (ARROZ) - 14 LONAS	30.5-32 R2 (ARROZ) - 14 LONAS
TRASEIRO	14.9-24 R1 (GRÃOS) - 8 LONAS 14.9-24 R2 (ARROZ) - 6 LONAS 14.9-24 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS 14.9-28 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS 16.0/70-20 (4WD) (GRÃOS) - 10 LONAS 18.4-26 R2 (ARROZ) - 10 LONAS 18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ) - 10 LONAS 14.9-24 R1 (4WD) (GRÃOS) - 8 LONAS	14.9-24 R1 (GRÃOS) - 8 LONAS 14.9-24 R1 (4WD) (GRÃOS) - 8 LONAS 14.9-24 R2 (ARROZ) - 6 LONAS 14.9-24 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS 14.9-28 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS 18.4-26 R2 (ARROZ) - 10 LONAS 18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ) - 10 LONAS
EIXO TRASEIRO		
EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY	STD	STD
EIXO TRASEIRO TRAÇADO (4WD)	OPCIONAL	OPCIONAL
AGRICULTURA DE PRECISÃO		
MONITOR DE COLHEITA - UMIDADE E PRODUTIVIDADE	OPCIONAL	OPCIONAL
MONITOR INTELLIVIEW™ IV	OPCIONAL	OPCIONAL
TELEMETRIA - DADOS MÓVEIS/WIFI	5 ANOS	5 ANOS
PLM® - GESTÃO DA FAZENDA NA SUA MÃO	OPCIONAL	OPCIONAL
PILOTO AUTOMÁTICO (ELÉTRICO) - EZ PILOT PRO	OPCIONAL	OPCIONAL
KIT QUALIDADE DE GRÃO		
KIT QUALIDADE DE GRÃO	STD	STD
CHAPAS PERFURADAS	OPCIONAL	OPCIONAL
DIMENSÕES		
ALTURA (m)	3,81	4,11
COMPRIMENTO (m)	7,23	7,35
ENTRE EIXOS (m)	3,52	3,52
LARGURA COM DUAL (m)	4,46 (30) / 4,70 (38)	4,96
LARGURA COM SINGLE (m)	3,62 (28.1-26)	-
LARGURA COM EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY (m)	3,41	3,45
LARGURA EIXO TRASEIRO (4WD) (m)	3,33	3,33
LARGURA DE TRANSPORTE (m)	2,67	2,93
PESO (kg)	10,98	11,95