

LINHA CR

5.85 / 6.80 / 7.80

CNH | CAPITAL



CABINE

Conforto para o operador. A exclusiva cabine com 3,11 m² de área interna e 5,8 m² de vidro garantem o máximo de visibilidade e operacionalidade da máquina.



INTELLICRUISE™

Rendimento + produtividade = eficiência. O *INTELLICRUISE™* controla a velocidade de avanço da máquina a fim de trabalhar sempre na capacidade máxima. Mantendo a alta qualidade de grão e os baixos índices de perda já reconhecidos pelo cliente.



MESA AUTONIVELANTE

A mesma performance do plano em condições adversas de inclinação. A mesa autonivelante compensa terrenos inclinados em até 15%, aumentando a eficiência da sua colheita e diminuindo as perdas.



DUPLO ROTOR

Alta performance no sistema de trilha, separação e limpeza, entregando a melhor qualidade de grão do mercado. O duplo rotor é uma exclusividade da New Holland.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

ROTOR 17'			
Modelo	5.85	6.80	7.80
Motor			
Modelo	FPT NEF 6 – 6,7 L	FPT Cursor 9 – 8,7 L	
Potência nominal	272 CV - 200 kW	313 CV - 230 kW	378 CV - 278 kW
Potência máxima	319 CV - 235 kW	364 CV - 268 kW	442 CV - 325 kW
Tanque de combustível	600 L		
750 L			
Transmissão, freio e eixo traseiro			
Transmissão	Eixo dianteiro STD 4 velocidades	Eixo dianteiro STD 4 velocidades / Planetário STD 4 velocidades (opcional)	Planetário STD 4 velocidades
Freio	Disco hidráulico de pinças duplas		
Eixo Traseiro	Fixo / ajustável (opcional)	Ajustável	
Tração Auxiliar 4WD	Opcional		
Elevador de palha			
Detector de pedras eletrônico - ASP	Opcional	STD	
Transmissão variável do alimentador	Fixa/variável (opcional)		
Duplo Rotor			
Diâmetro	17"		
Comprimento	2,638 m		
Área total de debulha e separação	2,3 m²		
Sistema de limpeza			
Área de peneiras sob ação de vento	5,4 m²		
Abertura remota de pré peneira e peneiras	Opcional	STD	
Opti-fan™ - ventilador variável conforme relevo	STD		
Mesa autonivelante	Mesa fixa / Mesa autonivelante opcional		Mesa autonivelante
Retriha	Independente com debulha e retorno para o bandejo		
Manejo de resíduo			
Picador	Integrado		Acelerador de palhas e picador traseiro
Distribuidor de palha	Discos hidráulicos		Defletor com aletas
Graneleiro			
Capacidade	Litros	9000 L	10.700 L
	Sacas(soja)	116	138
	Quilos(soja)	6.957 kg	8.271 kg
*1 L = 0,773 KG DE SOJA			
Sistema de descarga			
Taxa de descarga	126 L/s		
Comprimento do tubo de descarga	5,5 m + 0,9 m extensão		5,5 m + 1,3 m extensão
Plataformas			
Plataforma caracol	25/30 pés	30 pés	35 pés
Plataforma draper	-	30 pés	35 pés
Agricultura de precisão			
Monitor de colheita - umidade e produtividade	Opcional		STD
Predisposição para piloto automático	STD		
IntelliSteer™ - Sistema de piloto/guiaamento automático	Opcional		
IntelliCruise™ - Sistema de velocidade/deslocamento automático	Opcional		
ACS - ajustes automáticos de cultura	STD		
PLM - Gestão da Fazenda	STD		
Telemetria 4G	STD		
Cabine			
Área interna da cabine	3,11 m²		
Frigobar	Opcional		
Monitor Intelliview™ IV	STD		
Faróis	Halógenos / HID (opcional)		
Assento operador	suspensão pneumática / couro (opcional)		
Câmera de ré	Opcional		
Ar condicionado	STD		
Pneus			
Rodado dianteiro duplo	18.4-38 / 20.8-38 (opc) / 520/85R38 (opc)	20.8-38 / 520/85R38 (opc) / 520/85R42 (opc)	520/85R42
Rodado dianteiro simples	800/65R32	-	
Rodado traseiro	18.4x26 / 600/65R28 (opc)	19.5L24 / 600/65R28 (opc)	600/65R28
Dimensões			
Largura	Rodado duplo	4,36 m	
	Rodado simples	3,80 m	-
Comprimento	Largura de transporte (sem rodado instalado)	3,20 m	
	Comprimento máquina	7,8 m	8,40 m
	Comprimento com tubo descarregador (sem extensão)	9,10 m	
	Comprimento com tudo descarregador (com extensão)	10 m	
Altura	4 m	4,1 m	
Peso	14.761 kg	16.736 kg	17.188 kg